

Componente RememberEdit

Componente RememberEdit



Este componente es un descendiente de [TCustomEdit](#) y las propiedades métodos y eventos serán los mismos que los del componente “[TEdit](#)” con las siguientes características nuevas.

Para empezar, tiene internamente un `StringList` en el que se irán guardando los distintos valores se vayan introduciendo en la instancia (control) de este componente. Esta lista se actualiza al salir el foco del control.

Posee una serie de métodos y propiedades que nos permitirán movernos y buscar los distintos valores de la susodicha lista.

Propiedades:

CaseSensitive: Las búsquedas de cadenas con sensitivas a mayúsculas y minúsculas.

Duplicates: Se permiten o no duplicados de cadenas.

Sorted: La lista de cadenas está ordenada en orden alfabético.

IndexValue: Número que indica el índice actual de la lista.

Value: Último valor encontrado.

Métodos:

Add: Añade la cadena que se le pasa como parámetro al método. Automáticamente el propio control lo llama cuando pierde el control para guardar el valor del mismo.

Locate : Localiza una cadena dentro de la lista de cadenas guardadas por el componente, hace una búsqueda secuencial en la lista. (Boolean)

Contains : Localiza la primera cadena que contiene la subcadena que se pasa como parámetro. (Boolean)

BeginWith: Localiza la primera cadena que empieza con la subcadena que se pasa como parámetro. (Boolean)

FindNext : Busca la siguiente cadena, y lo hace según el método empleado en la primera búsqueda (Locate, Contains, BeginWith) (Boolean)

Next : Incrementa el índice de la lista en uno y devuelve la cadena.

Previous : Decrementa el índice de la lista en uno y devuelve la cadena.

GetListValues : Devuelve la lista de cadenas en un `StringList`. Las modificaciones que se hagan sobre esta lista se estarán haciendo sobre la original, así que si añadimos alguna cadena nueva ésta se habrá añadido a la lista del componente.

Take : El control toma el valor de la última cadena buscada.