

Componente BrowseOpenDialog

Componente BrowseOpenDialog



El componente BrowseOpenDialog sirve para seleccionar una carpeta, para ello, muestra una caja de diálogo en la que aparecen las distintas carpetas.



Propiedades :

Title : Caption de la ventana de diálogo.

InitialDir : Carpeta que aparecerá seleccionada cuando se abra la caja de diálogo.

OutDir : Carpeta seleccionada o cadena vacía si se pulsa cancelar.

RootFolder : Carpeta raíz desde la que cuelgan las distintas carpetas a las que se puede acceder. Los valores que puede contener son los siguientes

| | |
|--------------|------------------------|
| rtStartMenu | Carpeta Menú de inicio |
| rtPrograms | Carpeta Programas |
| rtDrives | miPC |
| rtDesktopDir | Carpeta Escritorio |
| rtPersonal | Mis documentos |
| rtAppData | Application Data |
| rtFavorites | Favoritos |
| rtTemplates | Plantillas |
| rtDesktop | Escritorio |
| rtControls | Panel de Control |
| rtSendTo | SendTo |

Métodos :

Execute : Abre la caja de diálogo. Devuelve TRUE si se pulsa el botón Aceptar o False en caso contrario.

Ejemplo:

Creamos un form(form1) al añadimos un componente OpenFileDialog (bod1) y un botón(btnEjec).

```
procedure TForm1.btnEjecClick(Sender: TObject);  
begin  
    if bod1.Execute then  
        showmessage(bod1.OutDir);  
end;
```